

产品概述


绿源牌FPZ增强聚丙烯耐腐自吸泵，选用优质增强聚丙烯(RPP)一次注塑成型，机械强度高，耐腐蚀性强，结构上有独具一格的科学性，泵腔内设有吸液室、储液室、回液止回室、气液分离室、回流孔。只需在第一次开机前灌注引液，以后不必重复灌注引液，工作时机械密封不需另加冷却水冷却，操作简便、安全无泄漏，是取代液下泵的最佳产品。



型号说明



结构示意图



- 1、进口法兰 2、前泵盖 3、出口法兰 4、引液盖 5、泵体 6、叶轮 7、后泵盖 8、机械密封 9、叶轮轴 10、支架 11、加油盖 12、拉杆螺丝 13、联轴轴 14、底板 15、电机

性能参数表

型号	进口直径 (mm)	出口直径 (mm)	流量 (m ³ /h)	转速 (r/min)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	自吸时间 (s/m)	自吸高度 (m)
25FPZD-10	25	25	3	2900	10	0.55	70	3
32FPZD-11	32	25	3.5	2900	11	0.75	70	3
40FPZD-18	40	32	10	2900	18	1.5	70	3
40FPZD-25	40	32	10	2900	25	2.2	70	3
50FPZD-22	50	40	16	2900	22	2.2	65	3
50FPZD-28	50	40	20	2900	28	3/4	65	3
65FPZD-26	65	50	25	2900	26	3/4	50	3
80FPZD-30	80	65	40	2900	30	5.5	55	4
80FPZD-32	80	65	45	2900	32	7.5	55	4
40FPZ-18	40	32	10	2900	18	1.5	60	4
50FPZ-22	50	40	16	2900	22	2.2	60	4
50FPZ-28	50	40	20	2900	28	4	50	4
80FPZ-30	80	65	40	2900	30	5.5	55	4
80FPZ-32	80	65	45	2900	32	7.5	50	4

分解图

